

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026年至2027年供水厂给水及加药系统塑料管材管件类物资协议供货项目采购清单及预算表

序号	名称	规格	推荐品牌	暂定数量	单位	单价(元)	总价(元)
1	直管	材质: PVC-U, 给水管, 公称外径: dn20, 压力不低于: 1.0MPa, 4米每条, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	300	条	22	6600
2	直管	材质: PVC-U, 给水管, 公称外径: dn25, 压力不低于: 1.0MPa, 4米每条, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	300	条	25	7500
3	直管	材质: PVC-U, 给水管, 公称外径: dn32, 压力不低于: 1.0MPa, 4米每条, 连接方式: 粘合剂承插连接, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	200	条	35	7000
4	直管	材质: PVC-U, 给水管, 公称外径: dn40, 压力不低于: 1.0MPa, 4米每条, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	100	条	55	5500
5	直管	材质: PVC-U, 给水管, 公称外径: dn50, 压力不低于: 1.0MPa, 4米每条, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	100	条	84	8400
6	直管	材质: PVC-U, 给水管, 公称外径: dn63, 压力不低于: 1.0MPa, 4米每条, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	100	条	136	13600
7	直管	材质: PVC-U, 给水管, 公称外径: dn75, 压力不低于: 1.0MPa, 4米每条, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	条	195	9750
8	直管	材质: PVC-U, 给水管, 公称外径: dn90, 压力不低于: 1.0MPa, 4米每条, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	条	280	5600
9	直管	材质: PVC-U, 给水管, 公称外径: dn110, 压力不低于: 1.0MPa, 4米每条, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	条	340	6800
10	直通	材质: PVC-U, dn20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	200	个	1.2	240
11	直通	材质: PVC-U, dn25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	200	个	1.4	280
12	直通	材质: PVC-U, dn32, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	200	个	1.8	360
13	直通	材质: PVC-U, dn40, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	2.5	125
14	直通	材质: PVC-U, dn50, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	3.8	190
15	直通	材质: PVC-U, dn63, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	6.5	325
16	直通	材质: PVC-U, dn75, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	9	450
17	直通	材质: PVC-U, dn90, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	15	450
18	直通	材质: PVC-U, dn110, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	26	780
19	弯头	角度: 90度, 材质: PVC-U, dn20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	200	个	1.5	300
20	弯头	角度: 90度, 材质: PVC-U, dn25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	200	个	1.8	360
21	弯头	角度: 90度, 材质: PVC-U, dn32, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	200	个	2.5	500
22	弯头	角度: 90度, 材质: PVC-U, dn40, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	4	200
23	弯头	角度: 90度, 材质: PVC-U, dn50, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	6.5	325
24	弯头	角度: 90度, 材质: PVC-U, dn63, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	9.5	475
25	弯头	角度: 90度, 材质: PVC-U, dn75, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	16	320
26	弯头	角度: 90度, 材质: PVC-U, dn90, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	22	440
27	弯头	角度: 90度, 材质: PVC-U, dn110, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	40	800

28	弯头	角度：45度，材质：PVC-U，dn20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	200	个	2	400
29	弯头	角度：45度，材质：PVC-U，dn25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	200	个	2.5	500
30	弯头	角度：45度，材质：PVC-U，dn32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	200	个	3	600
31	弯头	角度：45度，材质：PVC-U，dn40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	4	200
32	弯头	角度：45度，材质：PVC-U，dn50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	5	250
33	弯头	角度：45度，材质：PVC-U，dn63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	9	450
34	弯头	角度：45度，材质：PVC-U，dn75，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	13	260
35	弯头	角度：45度，材质：PVC-U，dn90，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	22	440
36	弯头	角度：45度，材质：PVC-U，dn110，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	31	620
37	内牙直通	材质：PVC-U，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	100	个	3.5	350
38	内牙直通	材质：PVC-U，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	4.5	225
39	内牙直通	材质：PVC-U，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	5	250
40	内牙直通	材质：PVC-U，dn40，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	5.5	275
41	内牙直通	材质：PVC-U，dn50，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	6	300
42	内牙直通	材质：PVC-U，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	7.5	375
43	内牙直通	材质：PVC-U，dn75，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	13	260
44	内牙直通	材质：PVC-U，dn90，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	19	380
45	内牙直通	材质：PVC-U，dn110，压力不低于：1.0MPa，连接方式：内螺纹和粘合剂承插连，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	28	560
46	外牙直通	材质：PVC-U，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	100	个	3.5	350
47	外牙直通	材质：PVC-U，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	100	个	4.5	450
48	外牙直通	材质：PVC-U，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	100	个	5	500
49	外牙直通	材质：PVC-U，dn40，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	5.5	275
50	外牙直通	材质：PVC-U，dn50，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	6	300
51	外牙直通	材质：PVC-U，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	7.5	375
52	外牙直通	材质：PVC-U，dn75，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	13	390
53	外牙直通	材质：PVC-U，dn90，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	19	570
54	外牙直通	材质：PVC-U，dn110，压力不低于：1.0MPa，连接方式：外螺纹和粘合剂承插连接，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	28	840
55	外牙直通	材质：PVC-U，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：双头外螺纹连接，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	100	个	4	400
56	外牙直通	材质：PVC-U，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：双头外螺纹连接，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	100	个	4.5	450

57	外牙直通	材质: PVC-U, dn32, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 双头外螺纹连接, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	100	个	5	500
58	外牙直通	材质: PVC-U, dn40, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 双头外螺纹连接, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	5.5	275
59	外牙直通	材质: PVC-U, dn50, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 双头外螺纹连接, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	6	300
60	外牙直通	材质: PVC-U, dn63, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 双头外螺纹连接, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	7.5	375
61	等径三通	材质: PVC-U, dn20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	100	个	1.5	150
62	等径三通	材质: PVC-U, dn25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	100	个	1.7	170
63	等径三通	材质: PVC-U, dn32, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	100	个	2.5	250
64	等径三通	材质: PVC-U, dn40, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	100	个	5.5	550
65	等径三通	材质: PVC-U, dn50, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	8.5	425
66	等径三通	材质: PVC-U, dn63, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	12.8	640
67	等径三通	材质: PVC-U, dn75, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	18.8	564
68	等径三通	材质: PVC-U, dn90, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	28.2	564
69	等径三通	材质: PVC-U, dn110, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	49	980
70	补芯	材质: PVC-U, dn25*20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	0.4	4
71	补芯	材质: PVC-U, dn32*20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	0.8	8
72	补芯	材质: PVC-U, dn32*25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	0.6	6
73	补芯	材质: PVC-U, dn40*20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	1.5	15
74	补芯	材质: PVC-U, dn40*25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	1.5	15
75	补芯	材质: PVC-U, dn40*32, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	2	20
76	补芯	材质: PVC-U, dn50*20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	2.5	25
77	补芯	材质: PVC-U, dn50*25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	2.8	28
78	补芯	材质: PVC-U, dn50*32, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	3	30
79	补芯	材质: PVC-U, dn50*40, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	3.5	35
80	补芯	材质: PVC-U, dn63*25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	3.8	38
81	补芯	材质: PVC-U, dn63*32, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	4	40
82	补芯	材质: PVC-U, dn63*40, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	4.2	42
83	补芯	材质: PVC-U, dn63*50, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	4.5	45
84	异径直通	材质: PVC-U, dn25*20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	0.8	16
85	异径直通	材质: PVC-U, dn32*20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	1.2	24

86	异径直通	材质: PVC-U, dn32*25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	1.4	28
87	异径直通	材质: PVC-U, dn40*20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	1.7	34
88	异径直通	材质: PVC-U, dn40*25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	2.2	44
89	异径直通	材质: PVC-U, dn40*32, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	2.3	46
90	异径直通	材质: PVC-U, dn50*20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	2.8	56
91	异径直通	材质: PVC-U, dn50*25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	3	60
92	异径直通	材质: PVC-U, dn50*32, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	3.2	64
93	异径直通	材质: PVC-U, dn50*40, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	4	80
94	异径直通	材质: PVC-U, dn63*25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	5	100
95	异径直通	材质: PVC-U, dn63*32, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	5	100
96	异径直通	材质: PVC-U, dn63*40, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	5	100
97	异径直通	材质: PVC-U, dn63*50, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	6	120
98	异径直通	材质: PVC-U, dn75*32, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	7	140
99	异径直通	材质: PVC-U, dn75*40, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	7.5	150
100	异径直通	材质: PVC-U, dn75*50, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	8	160
101	异径直通	材质: PVC-U, dn75*63, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	8	160
102	异径直通	材质: PVC-U, dn90*40, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	11	220
103	异径直通	材质: PVC-U, dn90*50, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	11	220
104	异径直通	材质: PVC-U, dn90*63, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	12	240
105	异径直通	材质: PVC-U, dn90*75, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	13	260
106	异径直通	材质: PVC-U, dn110*50, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	18	360
107	异径直通	材质: PVC-U, dn110*63, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	18	360
108	异径直通	材质: PVC-U, dn110*75, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	20	400
109	异径直通	材质: PVC-U, dn110*90, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	21	420
110	异径三通	材质: PVC-U, dn25*20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	1.5	30
111	异径三通	材质: PVC-U, dn32*20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	2.5	50
112	异径三通	材质: PVC-U, dn32*25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	2.6	52
113	异径三通	材质: PVC-U, dn40*20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	3.8	76
114	异径三通	材质: PVC-U, dn40*25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	4	80

115	异径三通	材质: PVC-U, dn40*32, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	5	100
116	异径三通	材质: PVC-U, dn50*20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	6	120
117	异径三通	材质: PVC-U, dn50*25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	6.5	130
118	异径三通	材质: PVC-U, dn50*32, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	7.5	150
119	异径三通	材质: PVC-U, dn50*40, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	7.5	150
120	异径三通	材质: PVC-U, dn63*25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	8.5	170
121	异径三通	材质: PVC-U, dn63*32, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	9.5	190
122	异径三通	材质: PVC-U, dn63*40, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	10	200
123	异径三通	材质: PVC-U, dn63*50, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	12	240
124	异径三通	材质: PVC-U, dn75*32, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	13	260
125	异径三通	材质: PVC-U, dn75*40, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	15	300
126	异径三通	材质: PVC-U, dn75*50, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	17	340
127	异径三通	材质: PVC-U, dn75*63, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	20	400
128	异径三通	材质: PVC-U, dn90*40, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	21	420
129	异径三通	材质: PVC-U, dn90*50, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	22	440
130	异径三通	材质: PVC-U, dn90*63, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	25	500
131	异径三通	材质: PVC-U, dn90*75, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	28	280
132	异径三通	材质: PVC-U, dn110*50, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	30	300
133	异径三通	材质: PVC-U, dn110*63, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	34	340
134	异径三通	材质: PVC-U, dn110*75, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	39	390
135	异径三通	材质: PVC-U, dn110*90, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	42	420
136	活接	材质: PVC-U, dn20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	4	80
137	活接	材质: PVC-U, dn25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	5	100
138	活接	材质: PVC-U, dn32, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	7	140
139	活接	材质: PVC-U, dn40, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	11	220
140	活接	材质: PVC-U, dn50, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	15	300
141	活接	材质: PVC-U, dn63, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	28	560
142	活接	材质: PVC-U, dn75, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	52	520
143	活接	材质: PVC-U, dn90, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	95	950

144	活接	材质: PVC-U, dn110, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	155	1550
145	管帽	材质: PVC-U, dn20, 头部形式: 圆头, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	0.4	8
146	管帽	材质: PVC-U, dn25, 头部形式: 圆头, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	0.6	12
147	管帽	材质: PVC-U, dn32, 头部形式: 圆头, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	1.5	30
148	管帽	材质: PVC-U, dn40, 头部形式: 圆头, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	2	40
149	管帽	材质: PVC-U, dn50, 头部形式: 圆头, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	3.5	70
150	管帽	材质: PVC-U, dn63, 头部形式: 圆头, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	5.5	110
151	管帽	材质: PVC-U, dn75, 头部形式: 圆头, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	7.5	150
152	管帽	材质: PVC-U, dn90, 头部形式: 圆头, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	12	240
153	管帽	材质: PVC-U, dn110, 头部形式: 圆头, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	18	360
154	管塞	材质: PVC-U, DN15, 头部形式: 外六角头, 连接方式: 外螺纹, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	0.3	6
155	管塞	材质: PVC-U, DN20, 头部形式: 外六角头, 连接方式: 外螺纹, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	0.6	12
156	管塞	材质: PVC-U, DN25, 头部形式: 外六角头, 连接方式: 外螺纹, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	2	40
157	管塞	材质: PVC-U, DN32, 头部形式: 外六角头, 连接方式: 外螺纹, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	3	60
158	管塞	材质: PVC-U, DN40, 头部形式: 外六角头, 连接方式: 外螺纹, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	5	100
159	管塞	材质: PVC-U, DN50, 头部形式: 外六角头, 连接方式: 外螺纹, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	6	120
160	管塞	材质: PVC-U, DN65, 头部形式: 外六角头, 连接方式: 外螺纹, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	5.8	116
161	管塞	材质: PVC-U, DN80, 头部形式: 外六角头, 连接方式: 外螺纹, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	9.5	190
162	管塞	材质: PVC-U, DN100, 头部形式: 外六角头, 连接方式: 外螺纹, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	14	280
163	管卡	材质: PVC-U, 鞍型管卡, 规格: dn20, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	100	个	0.3	30
164	管卡	材质: PVC-U, 鞍型管卡, 规格: dn25, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	100	个	0.5	50
165	管卡	材质: PVC-U, 鞍型管卡, 规格: dn32, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	100	个	0.6	60
166	管卡	材质: PVC-U, 鞍型管卡, 规格: dn40, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	100	个	0.9	90
167	管卡	材质: PVC-U, 鞍型管卡, 规格: dn50, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	1.5	45
168	管卡	材质: PVC-U, 鞍型管卡, 规格: dn63, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	3	90
169	法兰片	材质: PVC-U, dn20, 压力不低于: 1.0MPa, 一体式, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	片	18	540
170	法兰片	材质: PVC-U, dn25, 压力不低于: 1.0MPa, 一体式, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	片	20	400
171	法兰片	材质: PVC-U, dn32, 压力不低于: 1.0MPa, 一体式, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	片	22	440
172	法兰片	材质: PVC-U, dn40, 压力不低于: 1.0MPa, 一体式, 颜色: 白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	片	28	560

173	法兰片	材质：PVC-U，dn50，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	片	32	640
174	法兰片	材质：PVC-U，dn63，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	片	25	750
175	法兰片	材质：PVC-U，dn75，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	片	29	290
176	法兰片	材质：PVC-U，dn90，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	片	36	360
177	法兰片	材质：PVC-U，dn110，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	片	53	530
178	法兰片	材质：PVC-U，dn160，化工级，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	1	片	150	150
179	球阀	材质：PVC-U，dn20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	4.5	225
180	球阀	材质：PVC-U，dn25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	6.5	195
181	球阀	材质：PVC-U，dn32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	12	360
182	球阀	材质：PVC-U，dn40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	15	450
183	球阀	材质：PVC-U，dn50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	21	420
184	球阀	材质：PVC-U，dn63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	31	620
185	球阀	材质：PVC-U，dn75，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	68	680
186	球阀	材质：PVC-U，dn90，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	92	920
187	球阀	材质：PVC-U，dn110，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	220	2200
188	球阀	材质：PVC-U，dn20，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色，双活接式球阀。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	10.5	315
189	球阀	材质：PVC-U，dn25，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色，双活接式球阀。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	14	420
190	球阀	材质：PVC-U，dn32，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色，双活接式球阀。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	22	660
191	球阀	材质：PVC-U，dn40，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色，双活接式球阀。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	28	840
192	球阀	材质：PVC-U，dn50，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色，双活接式球阀。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	41	820
193	球阀	材质：PVC-U，dn63，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色，双活接式球阀。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	65	1300
194	球阀	材质：PVC-U，dn75，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色，双活接式球阀。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	149	745
195	球阀	材质：PVC-U，dn90，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色，双活接式球阀。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	151	755
196	球阀	材质：PVC-U，dn110，压力不低于：1.0MPa，颜色：白色\蓝色，双活接式球阀。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	245	1225
197	直管	材质：PVC-U，化工管，公称外径：dn20，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	条	41	2050
198	直管	材质：PVC-U，化工管，公称外径：dn25，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	条	60	3000
199	直管	材质：PVC-U，化工管，公称外径：dn32，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：粘合剂承插连接，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	条	96	4800
200	直管	材质：PVC-U，化工管，公称外径：dn40，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	条	115	2300
201	直管	材质：PVC-U，化工管，公称外径：dn50，压力不低于：1.0MPa，4米每条，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	条	165	3300

202	直管	材质: PVC-U, 化工管, 公称外径: dn63, 压力不低于: 1.0MPa, 4米每条, 颜色: 灰色。。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	条	265	5300
203	直通	材质: PVC-U, 化工级, dn20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	2.2	110
204	直通	材质: PVC-U, 化工级, dn25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	3.5	175
205	直通	材质: PVC-UC, 化工级, dn32, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	4.5	225
206	直通	材质: PVC-U, 化工级, dn40, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	7	350
207	直通	材质: PVC-U, 化工级, dn50, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	11	330
208	直通	材质: PVC-U, 化工级, dn63, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	19	570
209	弯头	角度: 90度, 材质: PVC-U, 化工级, dn20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	3	90
210	弯头	角度: 90度, 材质: PVC-U, 化工级, dn25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	4.5	135
211	弯头	角度: 90度, 材质: PVC-U, 化工级, dn32, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	6.5	195
212	弯头	角度: 90度, 材质: PVC-U, 化工级, dn40, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	11	220
213	弯头	角度: 90度, 材质: PVC-U, 化工级, dn50, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	15	300
214	弯头	角度: 90度, 材质: PVC-U, 化工级, dn63, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	27.2	544
215	弯头	角度: 45度, 材质: PVC-U, 化工级, dn20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	2.5	75
216	弯头	角度: 45度, 材质: PVC-U, 化工级, dn25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	4.5	135
217	弯头	角度: 45度, 材质: PVC-U, 化工级, dn32, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	6.5	195
218	弯头	角度: 45度, 材质: PVC-U, 化工级, dn40, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	12	240
219	弯头	角度: 45度, 材质: PVC-U, 化工级, dn50, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	16	320
220	弯头	角度: 45度, 材质: PVC-U, 化工级, dn63, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	31	620
221	内牙直通	材质: PVC-U, 化工级, dn20, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 内螺纹和粘合剂承插连接, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	2.5	25
222	内牙直通	材质: PVC-U, 化工级, dn25, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 内螺纹和粘合剂承插连, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	3.5	35
223	内牙直通	材质: PVC-U, 化工级, dn32, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 内螺纹和粘合剂承插连, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	5.2	52
224	内牙直通	材质: PVC-U, 化工级, dn40, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 内螺纹和粘合剂承插连, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	8.5	85
225	内牙直通	材质: PVC-U, 化工级, dn50, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 内螺纹和粘合剂承插连, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	13.8	138
226	内牙直通	材质: PVC-U, 化工级, dn63, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 内螺纹和粘合剂承插连, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	24.5	245
227	外牙直通	材质: PVC-U, 化工级, dn20, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 外螺纹和粘合剂承插连接, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	2.3	23
228	外牙直通	材质: PVC-U, 化工级, dn25, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 外螺纹和粘合剂承插连接, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	4.5	45
229	外牙直通	材质: PVC-U, 化工级, dn32, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 外螺纹和粘合剂承插连接, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	6	60
230	外牙直通	材质: PVC-U, 化工级, dn40, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 外螺纹和粘合剂承插连接, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	8.5	85

231	外牙直通	材质: PVC-U, 化工级, dn50, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 外螺纹和粘合剂承插连接, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	12	120
232	外牙直通	材质: PVC-U, 化工级, dn63, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 外螺纹和粘合剂承插连接, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	22	220
233	外牙直通	材质: PVC-U, 化工级, dn20, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 双头外螺纹连接, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	5.8	58
234	外牙直通	材质: PVC-U, 化工级, dn25, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 双头外螺纹连接, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	6	60
235	外牙直通	材质: PVC-U, 化工级, dn32, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 双头外螺纹连接, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	9.6	96
236	等径三通	材质: PVC-U, 化工级, dn20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	3.3	33
237	等径三通	材质: PVC-U, 化工级, dn25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	5.8	58
238	等径三通	材质: PVC-U, 化工级, dn32, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	9.5	95
239	等径三通	材质: PVC-U, 化工级, dn40, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	16	160
240	等径三通	材质: PVC-U, 化工级, dn50, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	26	260
241	等径三通	材质: PVC-U, 化工级, dn63, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	48	480
242	补芯	材质: PVC-U, 化工级, dn25*20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	2.5	12.5
243	补芯	材质: PVC-U, 化工级, dn32*20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	3.5	17.5
244	补芯	材质: PVC-U, 化工级, dn32*25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	3.5	17.5
245	补芯	材质: PVC-U, 化工级, dn40*20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	5.2	26
246	补芯	材质: PVC-U, 化工级, dn40*25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	5.5	27.5
247	补芯	材质: PVC-U, 化工级, dn40*32, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	6	30
248	补芯	材质: PVC-U, 化工级, dn50*20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	9	45
249	补芯	材质: PVC-U, 化工级, dn50*25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	9.5	47.5
250	补芯	材质: PVC-U, 化工级, dn50*32, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	10	50
251	补芯	材质: PVC-U, 化工级, dn50*40, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	10	50
252	补芯	材质: PVC-U, 化工级, dn63*25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	11	55
253	补芯	材质: PVC-U, 化工级, n63*32, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	12	60
254	补芯	材质: PVC-U, 化工级, dn63*40, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	12.5	62.5
255	补芯	材质: PVC-U, 化工级, dn63*50, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	13	65
256	异径直通	材质: PVC-U, 化工级, dn25*20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	3.5	17.5
257	异径直通	材质: PVC-U, 化工级, dn32*20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	4.5	22.5
258	异径直通	材质: PVC-U, 化工级, dn32*25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	5.6	28
259	异径直通	材质: PVC-U, 化工级, dn40*20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	7.5	37.5

260	异径直通	材质: PVC-U, 化工级, dn40*25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	8	40
261	异径直通	材质: PVC-U, 化工级, dn40*32, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	9	45
262	异径直通	材质: PVC-U, 化工级, dn50*20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	12.5	62.5
263	异径直通	材质: PVC-U, 化工级, dn50*25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	12.5	62.5
264	异径直通	材质: PVC-U, 化工级, dn50*32, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	14	70
265	异径直通	材质: PVC-U, 化工级, dn50*40, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	14	70
266	异径直通	材质: PVC-U, 化工级, dn63*25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	17	85
267	异径直通	材质: PVC-U, 化工级, dn63*32, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	18	90
268	异径直通	材质: PVC-U, 化工级, dn63*40, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	19	95
269	异径直通	材质: PVC-U, 化工级, dn63*50, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	19.5	97.5
270	异径直通	材质: PVC-U, 化工级, dn160*110, 压力不低于: 1.1MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	1	个	80	80
271	异径三通	材质: PVC-U, 化工级, dn25*20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	7.5	37.5
272	异径三通	材质: PVC-U, 化工级, dn32*20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	15	75
273	异径三通	材质: PVC-U, 化工级, dn32*25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	16	80
274	异径三通	材质: PVC-U, 化工级, dn40*20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	30	150
275	异径三通	材质: PVC-U, 化工级, dn40*25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	30	150
276	异径三通	材质: PVC-U, 化工级, dn40*32, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	32	160
277	异径三通	材质: PVC-U, 化工级, dn50*20, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	35	175
278	异径三通	材质: PVC-U, 化工级, dn50*25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	35	175
279	异径三通	材质: PVC-U, 化工级, dn50*32, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	41	205
280	异径三通	材质: PVC-U, 化工级, dn50*40, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	41	205
281	异径三通	材质: PVC-U, 化工级, dn63*25, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	58	290
282	异径三通	材质: PVC-U, 化工级, dn63*32, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	59	295
283	异径三通	材质: PVC-U, 化工级, dn63*40, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	58	290
284	异径三通	材质: PVC-U, 化工级, dn63*50, 压力不低于: 1.0MPa, 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	59	295
285	活接	材质: PVC-U, 化工级, dn20, 压力不低于: 1.0MPa, O型圈材质: EPDM (或氟橡胶), 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	15	75
286	活接	材质: PVC-U, 化工级, dn25, 压力不低于: 1.0MPa, O型圈材质: EPDM (或氟橡胶), 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	18	90
287	活接	材质: PVC-U, 化工级, dn32, 压力不低于: 1.0MPa, O型圈材质: EPDM (或氟橡胶), 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	28	140
288	活接	材质: PVC-U, 化工级, dn40, 压力不低于: 1.0MPa, O型圈材质: EPDM (或氟橡胶), 颜色: 灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	39	195

289	活接	材质：PVC-U，化工级，dn50，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	65	325
290	活接	材质：PVC-U，化工级，dn63，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	99	495
291	管帽	材质：PVC-U，化工级，dn20，头部形式：圆头，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	1.6	8
292	管帽	材质：PVC-U，化工级，dn25，头部形式：圆头，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	2.6	13
293	管帽	材质：PVC-U，化工级，dn32，头部形式：圆头，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	3.5	17.5
294	管帽	材质：PVC-U，化工级，dn40，头部形式：圆头，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	5.5	27.5
295	管帽	材质：PVC-U，化工级，dn50，头部形式：圆头，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	9.5	47.5
296	管帽	材质：PVC-U，化工级，dn63，头部形式：圆头，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	17	85
297	管塞	材质：PVC-U，化工级，DN15，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	2.5	12.5
298	管塞	材质：PVC-U，化工级，DN20，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	3.5	17.5
299	管塞	材质：PVC-U，化工级，DN25，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	5.5	27.5
300	管塞	材质：PVC-U，化工级，DN32，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	6.5	32.5
301	管塞	材质：PVC-U，化工级，DN40，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	12	60
302	管塞	材质：PVC-U，化工级，DN50，头部形式：外六角头，连接方式：外螺纹，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	17	85
303	管卡	材质：PVC-U，化工级，鞍型管卡，规格：dn20，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	4.4	22
304	管卡	材质：PVC-U，化工级，鞍型管卡，规格：dn25，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	5	25
305	管卡	材质：PVC-U，化工级，鞍型管卡，规格：dn32，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	6	30
306	管卡	材质：PVC-U，化工级，鞍型管卡，规格：dn40，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	7	35
307	管卡	材质：PVC-U，化工级，鞍型管卡，规格：dn50，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	8.5	42.5
308	管卡	材质：PVC-U，化工级，鞍型管卡，规格：dn63，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	10	50
309	法兰片	材质：PVC-U，化工级，dn20，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	片	20	200
310	法兰片	材质：PVC-U，化工级，dn25，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	片	27	270
311	法兰片	材质：PVC-U，化工级，dn32，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	片	33	330
312	法兰片	材质：PVC-U，化工级，dn40，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	片	50	500
313	法兰片	材质：PVC-U，化工级，dn50，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	片	62	620
314	法兰片	材质：PVC-U，化工级，dn63，压力不低于：1.0MPa，一体式，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	片	75	750
315	球阀	材质：PVC-U，化工级，dn20，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	13	130
316	球阀	材质：PVC-U，化工级，dn25，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	16	160
317	球阀	材质：PVC-U，化工级，dn32，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	26	130

318	球阀	材质：PVC-U，化工级，dn40，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	33	165
319	球阀	材质：PVC-U，化工级，dn50，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	55	275
320	球阀	材质：PVC-U，化工级，dn63，压力不低于：1.0MPa，颜色：灰色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	68	340
321	球阀	材质：PVC-U，化工级，dn20，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色，双活接式防腐手动球阀。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	75	375
322	球阀	材质：PVC-U，化工级，dn25，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色，双活接式防腐手动球阀。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	95	475
323	球阀	材质：PVC-U，化工级，dn32，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色，双活接式防腐手动球阀。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	128	640
324	球阀	材质：PVC-U，化工级，dn40，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色，双活接式防腐手动球阀。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	185	925
325	球阀	材质：PVC-U，化工级，dn50，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色，双活接式防腐手动球阀。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	245	1225
326	球阀	材质：PVC-U，化工级，dn63，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色，双活接式防腐手动球阀。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	320	1600
327	球阀	材质：PVC-U，化工级，dn75，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色，双活接式防腐手动球阀。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	657.3	3286.5
328	球阀	材质：PVC-U，化工级，dn90，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色，双活接式防腐手动球阀。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	3	个	1210	3630
329	球阀	材质：PVC-U，化工级，dn110，压力不低于：1.0MPa，O型圈材质：EPDM（或氟橡胶），颜色：灰色，双活接式防腐手动球阀。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	3	个	2100	6300
330	直管	材质：PE，dn20，压力不低于：1.0MPa，100米每卷，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	1	卷	425	425
331	直管	材质：PE，dn25，压力不低于：1.0MPa，100米每卷，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	1	卷	560	560
332	直管	材质：PE，dn32，压力不低于：1.0MPa，100米每卷，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	1	卷	950	950
333	直管	材质：PE，dn20，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	条	26	520
334	直管	材质：PE，dn25，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	条	34	340
335	直管	材质：PE，dn32，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	条	55	550
336	直管	材质：PE，dn40，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	条	85	425
337	直管	材质：PE，dn50，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	条	130	650
338	直管	材质：PE，dn63，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	条	210	1050
339	直管	材质：PE，dn75，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	条	295	1475
340	直管	材质：PE，dn90，压力不低于：1.0MPa，4米每条，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	条	420	2100
341	直通	材质：PE，dn20，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	0.8	24
342	直通	材质：PE，dn25，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	0.9	27
343	直通	材质：PE，dn32，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	1.5	45
344	直通	材质：PE，dn40，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	1.8	54
345	直通	材质：PE，dn50，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	3.2	32
346	直通	材质：PE，dn63，压力不低于：1.0MPa，连接方式：热熔连接，颜色：黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	5.5	55

347	直通	材质: PE, dn75, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	7.5	75
348	直通	材质: PE, dn90, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	13	130
349	直通	电熔直通, 材质: PE, dn63, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 电熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	27	270
350	直通	电熔直通, 材质: PE, dn75, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 电熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	30	150
351	直通	电熔直通, 材质: PE, dn90, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 电熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	42	210
352	弯头	角度: 90度, 材质: PE, dn20, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	1.2	24
353	弯头	角度: 90度, 材质: PE, dn25, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	1.5	30
354	弯头	角度: 90度, 材质: PE, dn32, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	2.5	50
355	弯头	角度: 90度, 材质: PE, dn40, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	3.5	70
356	弯头	角度: 90度, 材质: PE, dn50, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	6.5	130
357	弯头	角度: 90度, 材质: PE, dn63, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	12	120
358	弯头	角度: 90度, 材质: PE, dn75, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	16	160
359	弯头	角度: 90度, 材质: PE, dn90, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	24	240
360	弯头	电熔弯头, 角度: 90度, 材质: PE, dn63, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 电熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	32	320
361	弯头	电熔弯头, 角度: 90度, 材质: PE, dn75, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 电熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	42	420
362	弯头	电熔弯头, 角度: 90度, 材质: PE, dn90, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 电熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	56	560
363	弯头	角度: 45度, 材质: PE, dn20, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	0.8	16
364	弯头	角度: 45度, 材质: PE, dn25, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	1.2	24
365	弯头	角度: 45度, 材质: PE, dn32, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	1.8	36
366	弯头	角度: 45度, 材质: PE, dn40, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	3	30
367	弯头	角度: 45度, 材质: PE, dn50, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	4.5	45
368	弯头	角度: 45度, 材质: PE, dn63, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	8.5	85
369	弯头	角度: 45度, 材质: PE, dn75, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	11	55
370	弯头	角度: 45度, 材质: PE, dn90, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	17	85
371	弯头	电熔弯头, 角度: 45度, 材质: PE, dn63, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 电熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	45	450
372	弯头	电熔弯头, 角度: 45度, 材质: PE, dn75, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 电熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	53	530
373	弯头	电熔弯头, 角度: 45度, 材质: PE, dn90, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 电熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	75	750
374	内牙直通	材质: PE, dn20, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 内螺纹和热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	8.5	85
375	内牙直通	材质: PE, dn25, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 内螺纹和热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	13	130

376	内牙直通	材质: PE, dn32, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 内螺纹和热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	37	370
377	内牙直通	材质: PE, dn40, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 内螺纹和热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	66	660
378	内牙直通	材质: PE, dn50, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 内螺纹和热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	85	850
379	内牙直通	材质: PE, dn63, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 内螺纹和热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	124	1240
380	内牙直通	材质: PE, dn75, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 内螺纹和热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	127	635
381	外牙直通	材质: PE, dn20, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 外螺纹和热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	15	150
382	外牙直通	材质: PE, dn25, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 外螺纹和热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	17	170
383	外牙直通	材质: PE, dn32, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 外螺纹和热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	47	470
384	外牙直通	材质: PE, dn40, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 外螺纹和热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	99	990
385	外牙直通	材质: PE, dn50, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 外螺纹和热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	125	1250
386	外牙直通	材质: PE, dn63, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 外螺纹和热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	155	775
387	外牙直通	材质: PE, dn75, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 外螺纹和热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	5	个	165	825
388	等径三通	材质: PE, dn20, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	1.5	75
389	等径三通	材质: PE, dn25, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	1.8	90
390	等径三通	材质: PE, dn32, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	2.8	140
391	等径三通	材质: PE, dn40, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	5.5	165
392	等径三通	材质: PE, dn50, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	8	240
393	等径三通	材质: PE, dn63, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	15	300
394	等径三通	材质: PE, dn75, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	19	190
395	等径三通	材质: PE, dn90, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	31	310
396	等径三通	电熔三通, 材质: PE, dn63, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 电熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	37	370
397	等径三通	电熔三通, 材质: PE, dn75, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 电熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	47.5	475
398	等径三通	电熔三通, 材质: PE, dn90, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 电熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	65.2	652
399	法兰套	材质: PE, dn50, 压力不低于: 1.0MPa, 配套法兰盘, 连接方式: 电熔连接, 颜色: 黑色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	48	480
400	法兰套	材质: PE, dn63, 压力不低于: 1.0MPa, 配套法兰盘, 连接方式: 电熔连接, 颜色: 黑色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	64	640
401	法兰套	材质: PE, dn75, 压力不低于: 1.0MPa, 配套法兰盘, 连接方式: 电熔连接, 颜色: 黑色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	95	950
402	法兰套	材质: PE, dn90, 压力不低于: 1.0MPa, 配套法兰盘, 连接方式: 电熔连接, 颜色: 黑色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	198	1980
403	球阀	材质: PE, dn20, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	119	1190
404	球阀	材质: PE, dn25, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	142	1420

405	球阀	材质: PE, dn32, 压力不低于: 1.0MPa, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	250	2500
406	球阀	材质: PE, dn20, 压力不低于: 1.0MPa, O型圈材质: EPDM, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色, 双活接式球阀。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	112	1120
407	球阀	材质: PE, dn25, 压力不低于: 1.0MPa, O型圈材质: EPDM, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色, 双活接式球阀。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	142	1420
408	球阀	材质: PE, dn32, 压力不低于: 1.0MPa, O型圈材质: EPDM, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 黑色\蓝色, 双活接式球阀。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	256	2560
409	球阀	材质: PE接口, UPVC阀体, dn20, 压力不低于: 1.0MPa, O型圈材质: EPDM, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 灰色, 双活接防腐手动球阀。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	41	410
410	球阀	材质: PE接口, UPVC阀体, dn25, 压力不低于: 1.0MPa, O型圈材质: EPDM, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 灰色, 双活接防腐手动球阀。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	43	860
411	球阀	材质: PE接口, UPVC阀体, dn32, 压力不低于: 1.0MPa, O型圈材质: EPDM, 连接方式: 热熔连接, 颜色: 灰色, 双活接防腐手动球阀。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	52	520
412	PVC胶水	711PVC-U工业级别款, 含量: 473mL, 主要成分: 树脂、有机溶液。	无	10	瓶	130	1300
413	PVC胶水	711PVC-U工业级别款, 含量: 946mL, 主要成分: 树脂、有机溶液。	无	10	瓶	195	1950
414	Y型过滤器	材质: PVC-U, dn20, 双活接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	13	130
415	Y型过滤器	材质: PVC-U, dn25, 双活接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	15	150
416	Y型过滤器	材质: PVC-U, dn32, 双活接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	22	220
417	Y型过滤器	材质: PVC-U, dn40, 双活接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	33	330
418	Y型过滤器	材质: PVC-U, dn50, 双活接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	49	490
419	Y型过滤器	材质: PVC-U, dn63, 双活接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	69	690
420	Y型过滤器	材质:化工级UPVC, DN25, 耐酸碱透明管道, 双活接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	3	个	450	1350
421	Y型过滤器	材质:化工级UPVC+氟橡胶密封, DN40, 总长约333MM, 内含10个同等尺寸20目滤芯, 双活接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	2	个	900	1800
422	法兰胶垫	材质: EPDM, 规格: DN1400, 带孔, 厚: 5mm。	无	5	个	162	810
423	法兰胶垫	材质: EPDM, 规格: DN1200, 带孔, 厚: 5mm。	无	5	个	112	560
424	法兰胶垫	材质: EPDM, 规格: DN1000, 带孔, 厚: 5mm。	无	5	个	95	475
425	法兰胶垫	材质: EPDM, 规格: DN900, 带孔, 厚: 5mm。	无	5	个	79	395
426	法兰胶垫	材质: EPDM, 规格: DN800, 带孔, 厚: 5mm。	无	5	个	75	375
427	法兰胶垫	材质: EPDM, 规格: DN700, 带孔, 厚: 5mm。	无	5	个	62	310
428	法兰胶垫	材质: EPDM, 规格: DN600, 带孔, 厚: 5mm。	无	5	个	39	195
429	法兰胶垫	材质: EPDM, 规格: DN500, 带孔, 厚: 5mm。	无	5	个	34	170
430	法兰胶垫	材质: EPDM, 规格: DN400, 带孔, 厚: 5mm。	无	10	个	32	320
431	法兰胶垫	材质: EPDM, 规格: DN350, 带孔, 厚: 5mm。	无	10	个	25	250
432	法兰胶垫	材质: EPDM, 规格: DN300, 带孔, 厚: 5mm。	无	10	个	9.5	95
433	法兰胶垫	材质: EPDM, 规格: DN250, 带孔, 厚: 5mm。	无	20	个	8.5	170

434	法兰胶垫	材质：EPDM，规格：DN200，带孔，厚：5mm。	无	20	个	8	160
435	法兰胶垫	材质：EPDM，规格：DN150，带孔，厚：5mm。	无	20	个	7.5	150
436	法兰胶垫	材质：聚四氟乙烯，规格：DN50，带孔，厚：3mm。	无	4	个	6.8	27.2
437	法兰胶垫	材质：聚四氟乙烯，规格：DN65，带孔，厚：3mm。	无	4	个	7	28
438	法兰胶垫	材质：聚四氟乙烯，规格：DN80，带孔，厚：4mm。	无	4	个	7.2	28.8
439	法兰胶垫	材质：聚四氟乙烯，规格：DN100，带孔，厚：4mm。	无	4	个	7.5	30
440	直管	材质：PPR，dn20，压力不低于：1.25MPa，4米每条，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	条	18	360
441	直管	材质：PPR，dn25，压力不低于：1.25MPa，4米每条，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	条	28	560
442	直管	材质：PPR，dn32，压力不低于：1.25MPa，4米每条，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	条	42	840
443	直管	材质：PPR，dn40，压力不低于：1.25MPa，4米每条，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	条	71	1420
444	直管	材质：PPR，dn50，压力不低于：1.25MPa，4米每条，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	条	118	2360
445	直管	材质：PPR，dn63，压力不低于：1.25MPa，4米每条，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	条	175	1750
446	直管	材质：PPR，dn75，压力不低于：1.25MPa，4米每条，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	条	252	2520
447	直管	材质：PPR，dn90，压力不低于：1.25MPa，4米每条，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	条	365	7300
448	直通	材质：PPR，dn20，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	0.8	24
449	直通	材质：PPR，dn25，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	1.2	36
450	直通	材质：PPR，dn32，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	1.8	54
451	直通	材质：PPR，dn40，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	3.5	105
452	直通	材质：PPR，dn50，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	30	个	5.5	165
453	直通	材质：PPR，dn63，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	8.5	170
454	直通	材质：PPR，dn75，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	13	260
455	直通	材质：PPR，dn90，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	21.5	430
456	三通	材质：PPR，dn20，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	1.2	60
457	三通	材质：PPR，dn25，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	2.5	125
458	三通	材质：PPR，dn32，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	4.2	210
459	三通	材质：PPR，dn40，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	6.5	130
460	三通	材质：PPR，dn50，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	12	240
461	三通	材质：PPR，dn63，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	21	210
462	三通	材质：PPR，dn75，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	28.5	285

463	三通	材质：PPR，dn90，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	52	520
464	弯头	角度：90度，材质：PPR，dn20，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	1	10
465	弯头	角度：90度，材质：PPR，dn25，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	1.5	15
466	弯头	角度：90度，材质：PPR，dn32，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	3.6	72
467	弯头	角度：90度，材质：PPR，dn40，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	5.8	116
468	弯头	角度：90度，材质：PPR，dn50，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	9.5	190
469	弯头	角度：90度，材质：PPR，dn63，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	16	320
470	弯头	角度：90度，材质：PPR，dn75，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	26	260
471	弯头	角度：90度，材质：PPR，dn90，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	45	450
472	内丝直通	材质：PPR，dn20，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	8.5	170
473	内丝直通	材质：PPR，dn25，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	13	260
474	内丝直通	材质：PPR，dn32，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	30	600
475	内丝直通	材质：PPR，dn40，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	56	1120
476	内丝直通	材质：PPR，dn50，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	68	1360
477	内丝直通	材质：PPR，dn63，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	99	1980
478	内丝直通	材质：PPR，dn75，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	110	2200
479	外丝直通	材质：PPR，dn20，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	10.5	210
480	外丝直通	材质：PPR，dn25，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	15	300
481	外丝直通	材质：PPR，dn32，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	36	720
482	外丝直通	材质：PPR，dn40，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	79	1580
483	外丝直通	材质：PPR，dn50，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	94	1880
484	外丝直通	材质：PPR，dn63，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	119	1190
485	外丝直通	材质：PPR，dn75，压力不低于：1.25MPa，连接方式：螺纹和热熔连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	128	1280
486	法兰盘套	材质：PPR，dn40，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔和螺栓连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	35	700
487	法兰盘套	材质：PPR，dn50，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔和螺栓连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	38	760
488	法兰盘套	材质：PPR，dn63，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔和螺栓连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	41	410
489	法兰盘套	材质：PPR，dn75，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔和螺栓连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	65	650
490	法兰盘套	材质：PPR，dn90，压力不低于：1.25MPa，连接方式：热熔和螺栓连接。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	75	750
491	管卡	材质：PPR，dn20。	无	100	个	0.2	20

492	管卡	材质：PPR， dn25。	无	100	个	0.3	30
493	管卡	材质：PPR， dn32。	无	100	个	0.4	40
494	管卡	材质：PPR， dn40。	无	100	个	0.7	70
495	管卡	材质：PPR， dn50。	无	100	个	0.9	90
496	异径直通	材质：PPR， dn50*dn40。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	4.5	225
497	异径直通	材质：PPR， dn40*dn32。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	2.8	140
498	异径直通	材质：PPR， dn32*dn25。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	1.7	85
499	异径直通	材质：PPR， dn25*dn20。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	1.3	65
500	闸阀	材质：PPR， dn20。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	29	580
501	闸阀	材质：PPR， dn25。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	36	720
502	闸阀	材质：PPR， dn32。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	20	个	70	1400
503	闸阀	材质：PPR， dn40。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	74	740
504	闸阀	材质：PPR， dn50。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	10	个	116	1160
505	异径直通	材质：PE， dn50*dn40。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	2.5	125
506	异径直通	材质：PE， dn40*dn32。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	1.6	80
507	异径直通	材质：PE， dn32*dn25。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	1.2	60
508	异径直通	材质：PE， dn25*dn20。	联塑、环琪、锚牌、三厘、南亚	50	个	0.8	40
509	管卡	材质：PE， dn20。	无	100	个	0.3	30
510	管卡	材质：PE， dn25。	无	100	个	0.3	30
511	管卡	材质：PE， dn32。	无	100	个	0.4	40
512	管卡	材质：PE， dn40。	无	100	个	0.5	50
513	管卡	材质：PE， dn50。	无	100	个	0.6	60
514	钢丝软管	材质：PVC透明， 内径160mm,厚： 7mm。	无	2	米	160	320
515	法兰弯头宝塔接头	304不锈钢， DN150法兰（宝塔159mm）。	无	2	个	600	1200
516	管箍	304不锈钢， 规格： 160~180mm（加厚）	无	1	个	18	18
517	内螺纹三通	304不锈钢， DN25,PN20	无	2	个	20	40
518	内螺纹弯头	304不锈钢， DN15,PN20	无	1	个	10	10
519	内螺纹弯头	304不锈钢， DN20,PN20	无	2	个	12	24
520	内螺纹弯头	304不锈钢， DN25,PN20	无	2	个	15	30

521	内螺纹直通	304不锈钢, DN25,PN20	无	2	个	18	36
522	内外丝活接	304不锈钢, DN20, 一边带可活动旋转螺帽, 一边不可活动外丝接口	无	2	个	15	30
523	外螺纹直通	304不锈钢, DN20,PN20	无	2	个	10	20
524	外螺纹直通	304不锈钢, DN25,PN20	无	2	个	15	30
525	内外螺纹补芯	304不锈钢, DN20转DN25, PN20	无	2	个	15	30
526	高压软管	橡胶, 耐压: PN20, DN50外丝活接头, 长度: 0.9M	无	2	条	100	200
527	316不锈钢管	DN20, 长度: 1m/条, 带丝牙	无	2	条	40	80
528	内螺纹变径	304不锈钢, DN50*DN32	无	2	个	5	10
529	内螺纹三通	304不锈钢, DN15	无	2	个	5	10
530	90度弯头	304不锈钢, DN15, 带丝牙	无	2	个	5	10
531	90度弯头	304不锈钢, DN20, 带丝牙	无	2	个	5	10
532	异径铜内丝直通	材质: pvc-铜内丝, dn25*1/2铜内丝	无	2	个	6	12
533	异径铜内丝弯头	材质: pvc-铜内丝, dn25*1/2铜内丝	无	2	个	7	14